


## POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE

MARCA H-DISELEV / MODELO CD1

Para una capacidad de 1, 2, 3, 5, 10 y 20 ton con alturas de elevación desde 12m hasta 30m con micros de paro superior e inferior, en modelo fijo o con carro de traslación eléctrica de 1 velocidad y de 2 velocidades con sistema de protección de sobrecarga, clase de trabajo m3 conectado a 220 o 440 volts trifásico.

- Equipado con trolle eléctrica.
- Botonera para 6 movimientos, paro y arranque incluido.
- Micro de paro superior e inferior.
- Sistema de sobrecarga con alarma y programable para mayor seguridad.
- Tablero de control a bajo voltaje.
- Cable de alta resistencia.
- Motor de trabajo pesado.



MODELO		CD1 & MD1																																																											
Capacidad	t	0.5						1						2						3						5						10																													
Altura de elevación	m	6	9	12	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30																					
Velocidad de elevación	m/min	8 (8/0.8)						8 (8/0.8)						8 (8/0.8)						8 (8/0.8)						7 (7/0.7)																																			
Velocidad de desplazamiento	m/min	20, 30						20, 30						20, 30						20, 30						20, 30																																			
Cuerda de Alambre	mm	4.8						7.7						11						13						15						15																													
	Construcción	D-6 X 19+1						D-6 X 37+1						D-6 X 37+1						D-6 X 37+1						D-6 X 37+1						D-6 X 37+1																													
	I Tipo rayo	16-28b						16-28B						20a-32c						20a-32c						25a-45c						32a-63c																													
Círculo pista Min Dia.	m	1.5						1.5						2						2						2.5						3.5																													
MOTOR DE ELEVACIÓN	Type	ZD121-4, ZDS1 0.4/0.8						ZD121-4, ZDS1 0.4/1.5						ZD131-4, ZDS1 0.4/3						ZD41-4, ZDS1 0.4/4.5						ZD141-4, ZDS1 0.8/7.5						ZD151-4, ZDS1 1.5/13																													
	Motor	0.8 (0.2/0.8)						1.5 (0.4/1.5)						3 (0.4/3)						4.5 (0.4/4.5)						7.5 (0.8/7.5)						13 (1.5/13)																													
	Running Speed	1380						1380						1380						1380						1380						1380																													
	PH	3						3						3						3						3						3																													
	Voltage	220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.																													
	Current	4.3 0.72/4.3						4.3 0.72/4.3						7.6 1.25/7.6						11 2.4/11						18 2.4/18						30 4.3/30																													
Frecuency	50						50						50						50						50						50																														
VIAJE DEL MOTOR	Type	ZDY1 11-4						ZDY1 11-4						ZDY1 12-4						ZDY1 12-4						ZDY1 21-4						ZDY1 21-4																													
	Motor	0.2						0.2						0.4						0.4						0.8						0.8X2																													
	Running Speed	1380						1380						1380						1380						1380						1380																													
	PH	3						3						3						3						3						3																													
	Voltage	220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.						220/440 VOLTS 50/60HZ.																													
	Current	0.72						0.72						1.25						1.25						2.4						2.4X2																													
Frecuency	50						50						50						50						50						50																														
Group ISO	M3						M3						M3						M3						M3						M3																														
TAMAÑO BÁSICO	L	CD1	616	688	760	758	856	955	1150	1346	1542	820	920	1020	1220	1420	1620	915	1018	1121	1327	1533	1738	1057	1157	1257	1467	1677	1887	1602	1783	2145	2507	2869																											
		MD1	638	710	782	780	878	976	1172	1368	1564																																																		
	B	884																																																											
	H	Movable	630																																																										
	Fixed Type	670						685						780						860						960						985						1080						1160						1310						1350					
Weight +/-10%	CD1 & MD1	kg	490						584						740						848						998						1068																												
			120						125	145	145	158	180	195	208	222	235	248	296	320	340	365	280	300	350	380	405	435	445	470	555	590	630	670	1010	1063	1166	1263	1317																						
			135						140	160	160	170	200	210	220	230	265	278	326	350	370	395	310	330	380	410	435	465	480	505	590	630	660	705	1100	1153	1256	1353	1407																						
			80						85	90	110	120	125	140	150	165	168	180	190	210	230	350	220	235	250	275	300	325	355	375	390	425	460	500	759	807	900	987	1032																						
100						105	110	130	140	145	155	165	180	196	210	220	240	260	280	250	265	280	305	330	355	390	410	425	460	500	535	849	897	990	1077	1122																									