



TROLLE ELÉCTRICA MARCA TXK

Trolle eléctrica o carro de traslación eléctrica con argolla para suspender su polipasto para una capacidad de carga de 500, 1, 2, 3 y 5 ton con rueda de alta resistencia.

Motor de trabajo pesado con botonera tipo colgante de 2 o 4 movimientos dependiendo de sus necesidades conectadas a 220 y 440 volts para uso pesado.



| TIPO | CAPACIDAD | | UNIDAD (mm) | | | VELOCIDAD | MOTOR | I-beam |
|--------|-----------|-----|-------------|-----|-----|-------------|---------------|-----------|
| | (t) | Α | В | R | Т | 50Hz(m/min) | Mínimo de Tum | (mm) |
| DPC-05 | 0.5 | 106 | 248 | 142 | 159 | 12.2 | 0.8 | 52 - 153 |
| DPC-05 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11 o 21 | 0.8 | 52 -153 |
| DPC-05 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11 o 21 | 0.8 | 82 - 178 |
| DPC-05 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11 o 21 | 1.0 | 100 - 178 |
| DPC-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11 o 21 | 1.8 | 100 - 178 |
| DPC-05 | 7.5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11 o 21 | 1.8 | 100 - 178 |
| DPC-05 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11 o 21 | 2.5 | 150 - 220 |



